

Dynamic

Massima semplicità, controllo totale.


IL WI-FI ARRIVA
SULLA TUA BILANCIA

READY FOR
DWS

Dynamic



SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE
PROGRAMMATI PER MASSIMIZZARE IL
RISPARMIO ENERGETICO



LA TUA BILANCIA, SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Inbilancia è l'app che rende la gestione delle bilance Omega Dynamic semplice e veloce. Grazie a un'interfaccia intuitiva, l'operatore può controllare, modificare e gestire tutte le funzioni direttamente da tablet o smartphone.

NUOVA UIX PER LA TUA BILANCIA

Un'interfaccia grafica completamente rinnovata offre una nuova esperienza d'uso, progettata per facilitare il lavoro dell'operatore e garantire al cliente massima visibilità e leggibilità delle informazioni.

CAMBIO ROTOLI FACILE, PRECISIONE GARANTITA

La stampante, accessibile dalla base e protetta da una cover trasparente, rende il cambio rotolo semplice e sicuro.

La crociera brevettata con appendice sollevabile, garantisce precisione e un accesso immediato alla stampante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA: multirange 12/30 kg – 2/5 g | multirange 6/15 kg – 2/5 g

INTERFACCIA OPERATORE: monitor touch 12.1"

INTERFACCIA CLIENTE: display grafico 5"

STAMPANTE: stampante termica da 2" integrata nella base, con spellicolatore automatico - velocità di stampa fino a 150 mm/sec, risoluzione 200 dpi - compatibile con rotoli continui ed etichette adesive, supporta rotoli fino a 100 mm di diametro

CONNESSIONI: 1 Ethernet RJ45 (10 -100) | 1 RJ45 RS232 | 1 RJ11 | 1 USB 2.0 -

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10 °C / +40 °C (umidità non condensante)

ALIMENTAZIONE: alimentatore da rete 230 Vac – uscita 24V 3A - batteria di backup agli ioni di litio 8,4V

DIMENSIONI: PLC 373 x 337 x h 618 (mm) - monitor operatore regolabile - display cliente statico

ASC SELF 373 x 325 x h 618 (mm) - monitor operatore regolabile

CS 373 x 495 x h 165 (mm) - monitor operatore statico - display cliente statico

CS SELF 373 x 445 x 165 (mm) - monitor operatore statico

PESO: PLC 8,8kg - ASC 8,6kg - CS 8,5 kg - CSA: 8,3 kg

COLORE: bianco

ACCESSORI: kit piatto bacinella - Dongle Wi-Fi dual mode (Access Point / Client)

CONSUMI: in attesa: ca. 45W (50W durante la carica della batteria) - in stampa: ca. 140W - timer per spegnimento e riaccensione per risparmio energetico. Consumo a macchina spenta: < 1W



Omega Bilance - Brand di Ditronetwork srl
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy
e-mail: info@ditronetwork.com
sito: www.ditronetwork.com

