

OMEGAbilance

Un brand Ditronetwork srl

extreme



ADI DESIGN INDEX
Il meglio del Made in Italy



EXTREME CS

Interfacce user-friendly



EXTREME CSP



Massima semplicità di installazione grazie al modulo stampante stand alone



EXTREME PLC



EXTREME PL



EXTREME ASC

Ottima visibilità grazie alla regolazione del display operatore e cliente



Semplice da pulire

Design personalizzabile per ogni esigenza

Stampante per etichette linerless

serie *extreme* CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	EXTREME CS	EXTREME CSP	EXTREME AS	EXTREME ASC	EXTREME PL	EXTREME PLC
Portata	multirange 12/30 kg - e=2/5 g					
Interfaccia operatore	Monitor 10.4" - 800x600 px TFT - touchscreen capacitivo					Monitor 10.4" - 800x600 px TFT - 15" - 1024x768 px TFT - touchscreen capacitivo
PLU	n.illimitato di PLU					
Interfaccia cliente	Monitor 7" o 10.4" con led backlight	Monitor 10.4" o 15" con led backlight	X		Monitor 7" o 10.4" o 15" con led backlight	
Accessori	Piatto bacinella	X	Piatto bacinella			
Connessioni	Interfaccia Ethernet per collegamento a PC o master-slave; 4 USB (per aggiornamento firmware); 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC, ECR e scanner; Audio output					
Stampante	Per etichette e scontrini di carta termica autoadesiva o normale. Testina termica ad alta risoluzione: 3" in posizione verticale o interna alla base					
	Larg. max: 80mm diam.rotolo: 120mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 120mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 120mm
Alimentazione	230 Vca (+10%-15%)					